

METZNER AM 3500/3700

Die bewährten Modelle für eine zuverlässige Kabelbearbeitung



Technische Daten	AM 3500	AM 3700	AM 3550	AM 3550 Semi-Rigid	AM 3750
Kabeldurchmesser max.	15 mm	15 mm	15 mm	8 mm	15 mm
Kabellänge	75 mm - 999 m	75 mm - 999 m	75 mm - 999 m	20 mm - 1000 mm	75 mm - 999 m
Kabelquerschnitt Litze / Volldraht ¹	0,5 - 35 mm ² / 0,5 - 6 mm ²	0,5 - 50 mm ² / 0,5 - 10 mm ²	0,5 - 35 mm ² / 0,5 - 6 mm ²	0,5 mm ² / 0,5 - 10 mm ²	0,5 - 50 mm ² / 0,5 - 10 mm ²
Vorschubgeschwindigkeit max. ²	180 m/min	180 m/min	180 m/min	180 m/min	180 m/min
Abisolierlänge 1. Seite ³ / 2. Seite max.	210 mm / 110 mm	210 mm / 110 mm	210 mm / 110 mm	40 mm / 40 mm	210 mm / 110 mm
Elektrischer Anschluss	230 V, 50/60 Hz, 1,8 A	230 V, 50/60 Hz, 1,8 A	230 V, 50/60 Hz, 2 A	230 V, 50/60 Hz, 2,1 A	230 V, 50/60 Hz, 2 A
Druckluft	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Abmessungen (LxBxH)	740 x 702 x 712 mm	740 x 702 x 712 mm	740 x 752 x 712 mm	835 x 710 x 712 mm	740 x 752 x 712 mm
Gewicht	130 kg	130 kg	130 kg	160 kg	160 kg
Ausstattung					
Schneidesystem	Doppelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser	V-Messer	Doppelmesser
Rotativmodul	-	-	✓	✓	✓
Vorschubsystem	Band / Rollen	Band / Rollen	Band / Rollen	Band / Rollen	Band / Rollen
Schnittstelle für Bedruckung ⁴	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstelle für Peripherie	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstelle für IT-Netzwerk ⁴	✓	✓	✓	✓	✓

¹ materialabhängig | ² stufenlos einstellbar | ³ bei Mehrfacheinschnitt längere Abisolierlängen möglich | ⁴ in Verbindung mit PC-Steuerung

MERKMALE

- Automatisches Ablängen
- Mehrstufiges Abisolieren (von Koaxialkabeln)
- „Doppelmesser-Schneidesystem“
- Bewegliche Führung für Entsorgung der Isolation
- Robustes Design für lange Lebensdauer